

# MONTAGEWERKZEUGSÄTZE

## BETEX IMPACT 33 & 39

Impact Montagewerkzeugsätze sind die absolute Voraussetzung, um Lager, Buchsen, Dichtungsringe und Riemenscheiben sicher, präzise und schnell montieren zu können.

Insbesondere bei der mechanischen Montage von Lagern ist es entscheidend, daß das Lager an der Innen- und Außenseite gestützt wird, um Beschädigungen, die zu vorzeitigen Lagerschäden führen, zu vermeiden.

Impact Montagewerkzeugsätze übertragen die Montagekräfte nicht auf die Kugeln oder Rollen im Lager, so daß eine Beschädigung der Lauffläche ausgeschlossen ist.

Durch die Verwendung schlagfester Kunststoffringe (aus einer Platte gedreht, so dass im Gegensatz zu einigen gegossenen Ausführungen kein Bruch auftreten kann) wird der direkte Kontakt von Metall auf Metall und damit eine Beschädigung der Achse vermieden.

Die Werkzeugsätze eignen sich für Bohrungsdurchmesser von 10 bis 60 mm oder Teilen hiervon. Auch andere Maschinenkomponenten, z.B. Buchsen, Dichtungsringe, Zahnräder und Riemenscheiben, werden mit dem Impact Montagewerkzeugsatz sicher, präzise und schnell montiert.

### IMPACT 33

- Mit 3 Schlagbuchsen
- Mit 33 Schlagringe, geeignet für insgesamt +/- 375 Lager

### IMPACT 39

- Mit 4 Schlagbuchsen
- mit 39 Schlagringen, geeignet für insgesamt +/- 600 Lager



BEHAM Techn. Handels GmbH



Technik, die bewegt!  
[www.beham.com](http://www.beham.com)



A-4910 RIED  
Bahnhofstraße 67a  
T: +43 / (0)7752 / 879 31-0  
[info@beham.com](mailto:info@beham.com)

**TIPPI!** Zu verwenden in Kombination mit Betex Induktionsanwärmer

# MONTAGEWERKZEUGSÄTZE

## BETEX IMPACT 33 & 39

Ihre Vorteile im Überblick:

- Sichere, präzise und schnelle Montage
- Nie wieder Lager mit beschädigten Achsen, Lagergehäusen und Dichtungsringen
- Montierte Lager haben eine wesentlich längere Betriebsdauer
- Die Anschlagringe bestehen aus schlagfestem Kunststoff und wurden aus einer Platte gedreht
- Die Nummern der Anschlagringe sind deutlich graviert

Impact	33	39
Art. no.	399900-2	399900-4
Schlagringe Bohrung mm	10-50	10-60
Außendurchmesser mm	26-110	26-130
Schlagbuches Bohrung mm	18, 32, 52	18, 32, 52, 62
Hammer, Stöße-absorbierend	0,7 kg, absorbiert Stöße und Schwingungen	
Gewicht kg	4.8	6.5



Die Nummern der Anschlagringe sind deutlich graviert und farbig, so dass Irrtümer ausgeschlossen sind.

